HOUTWERF
wij zorgen er voor!

DECLARATION DES PERFORMANCES
CONTREPLAQUÉ FILMÉ / CONTREPLAQUÉ FILMÉ ANTIDÉRAPANT

Characteristics	
Nom commercial	contreplaqué filmé / contreplaqué filmé antidérapant
Groupe de produits	contreplaqué
Pour utilisation	milieu extérieur
Fabricant / mandataire	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude, les Pays-Bas
Faces	peuplier avec film phénolique (120 gr/m²) peuplier avec antidérapante film phénolique (120 gr/m²)
Plis interieur	peuplier, eucalyptus ou combinaison des deux
Qualité	A/A
Classes d'utilisation	EN 636-3
Performances déclarées	EN 13986
L'organisme notifié	1224-CPD-0070
Certifications	non FSC / FSC / CE-2+
Densité moyenne	± 500 kg/m³
Format (cm) + epaisseurs (mm)	244 x 122 12 18 (FSC)
	250 x 125 4 9 12 18
	250 x 125 18 (FSC / antidérapante)

CE

Performance déclarée:

Caractristiques essentielles	Spécifications techniques harmonisées		Performances	
Epaisseur			18 mm	
Tinition			lisse	antidérapants
Tolérances sur dimensions	EN 315		0,6 mm	
Teneur en humidité	EN 322		≤ 16%	
Résistance en flexion	EN 310		49,1 N/mm²	52,7 N/mm²
Module d'élasticité	EN 310		4482 N/mm²	6138 N/mm²
Classe de collage	EN 314-1	shear strength	1,14 N/mm²	1,11 N/mm²
		standard deviation	0,120	0,047
		wood failure ratio	75%	91%
Détermination de la résistance à la traction perpendiculaire aux faces du panneau	EN 319		aucune performance déterminée	
Gonflement, 24h	EN 317		aucune performance déterminée	
Émission de formaldéhyde	EN 717-2		classe E1 0,33 mg/m²h	classe E1 1,62 mg/m²h
Émission de formaldéhyde par la méthode à la chambre	EN 717-1			classe A 0,013 mg/m²
Réaction au feu	EN 13501-01		classe D-s2, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 12524	Humide	70	
		Sec	200	
Isolation aux bruits aériens	EN 13986-5.10		$R=13x\lg(m_a)+14$	
Absorption acoustique (α)	EN 13986- tableau 10	250 - 500 Hz	0,10	
		1000 - 2000 Hz	0,30	
Conductivité thermique (λ)	EN 13986- tableau 10		aucune performance déterminée	
Détermination de la résistance à la traction perpendiculaire	EN 789		aucune performance déterminée	
Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage	EN 1146 / EN 1995-1-1		classe 2	
Durabilité biologique	EN 335		< 5 ppm	
Teneur en PCP	CEN/TC 38		aucune performance déterminée	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant / mandataire ci-dessus.

Signé pour le fabricant/mandataire en son nom par :

.....	.....	.....
Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature