

DÉCLARATION DES PERFORMANCES DOP N° 161576-03**19-06-2026**

1. Le nom du produit:
INTRA RIGID CLIC SPC 5 MM / 1 MM IXPE
2. Type, numéro de lot ou numéro de série, ou tout autre moyen d'identification du produit de construction:
Numéro de lot indiqué sur l'emballage.
3. Usage prévu du produit:
Pour une utilisation en tant que revêtement de sol dans les bâtiments (EN14041) selon les spécifications du fabricant
4. Nom et adresse de contact du fabricant/représentant autorisé:
Houtwerf BV, Produktieweg 62-70, 2382 PD Zoeterwoude, Les Pays-Bas.
5. Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la conformité des performances du produit de construction:
System 3.
6. Certificat:
Greenguard: 261744-410 / Floorscore: SCS-FS-076667 / Reach: 244413650a 001

Caractéristiques essentielles	Spécification technique harmonisée	Performances	
Réaction au feu	EN 13501-1:2007	Bfl-s1	
Contenu du PCP	CEN/TC 38	< 1 mg/kg	
Émission de formaldéhyde	EN 717-1:2004	≤ 0.008 ppm	Passe
Glissance	EN 13893:2002	DS	Passe
Comportement électrique (antistatique)	EN 14041:2004/AC2006	Antistatic	
Conductivité thermique (λ)	EN 12667:2001	0.122 W/(m·K)	Passe
Étanchéité	EN 13553:2017	Passe	

NPD = pperformances non déterminées.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour fabricant/représentant autorisé et en son nom par:

P.F. Verbeek, Directeur / Actionnaire
Zoeterwoude 19-06-2026